



Superieure
Metaalglans
voor
Binnen & Buiten

METALLIC

IDEAAL VOOR
aardewerk
pleister
meubelen
fotokaders
houtwerk
interieurafwerkingen
muren
ijzeren hekwerk



Bleekgoud



Glansgoud



Antiekgoud



Koper



Tin



Zilver



Parelmoer

UNIEKE KWALITEITEN

Hitte- en waterbestendig
Waterbasis
Eenvoudig aan te brengen
Zeer duurzaam
Reinigen met water
Polijsen geeft extra glans

TOEPASSING

Alle oppervlakken moeten vrij zijn van stof, vuil, roest en vlekken.
Zuigende oppervlakken : breng een grondverf en fixeermiddel aan.

Oude verflagen : lichtjes opschuren.

Niet-zuigende oppervlakken : breng een grondverf aan.

Metaal : breng een roestwerende grondverf aan in de gekozen kleur.

Zorg ervoor dat het product goed gemengd is.

Breng 2-3 lagen aan met een kwast van goede kwaliteit.

Let erop dat elke laag droog is vooraleer de volgende aan te brengen.

Vermijd kwaststrepen door er met de kwast zachtjes terug over te strijken.



METALLIC KAN OPGEPOLIJST WORDEN MET EEN KATOENEN DOEK

GOUDEN RAAD :

Gebruik een basislaag die lijkt op de gekozen metaalkleur.
Dit versterkt de dekkraft van Metallic.

AANDACHT :

De unieke eigenschap van Metallic om licht te reflecteren brengt mee dat kwaststrepen en onvolmaaktheden zichtbaar kunnen worden. De dekkraft van Metallic zal variëren naargelang de kleur. Donkere metaalkleuren dekken beter dan lichte. Werken in direct zonlicht en bij hoge temperaturen zal de droogtijd beïnvloeden. Niet aanbrengen bij regen.

DROOGTIJD

2 uur bij kamertemperatuur .

VERPAKKING

50gr, 500 ml , 1 liter, 4 liter.

VERBRUIK

8 m² per Liter .

GEZONDHEID, VEILIGHEID, MILIEU, STOCKAGE

Ongevaarlijk. Goed ventileren. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Bij contact met de ogen: onmiddellijk uitwassen met warm water. Restanten niet in de gootsteen of de riool gieten. Het materieel kan gereinigd worden met zeep en water vooraleer de deklaag droog is. Een teveel aan product verwijderen met een vochtige doek. Opgedroogd product moet met een afbijtmiddel verwijderd worden. Bescherm tegen extreme temperaturen tijdens stockage en toepassing. Niet gebuiken onder 5°C.

De hiervoor vermelde informatie is correct volgens onze vaststellingen. Omdat omstandigheden en toepassingen niet door ons gecontroleerd kunnen worden, kunnen wij geen enkele waarborg geven. Wij raden u aan de geschiktheid van het product te proberen op een test-zone alvorens te starten met de eigenlijke toepassing.

Polyvine België
T. +32 (0)3 605 13 69
www.polyvine.be
info@polyvine.be

Polyvine Nederland
T.+31 (0)118 59 10 69
www.polyvine.nl
info@polyvine.nl