



## WAS

**ZIJDEGLANS  
Of  
2 x MAT**

### IDEAAL TE GEBRUIKEN OP :

Vintage meubelen  
Shabby chic  
Keukenkasten  
Steigerhout  
Lambrizingen  
Kaders  
Tuinmeubelen

### UNIEKE KENMERKEN :

Vlekkenbestendig  
Hittebestendig  
Antieke look  
Geen geurhinder

Op waterbasis  
Eenvoudig aan te brengen  
De sterkste in zijn soort

Waterverdunbaar  
Gepatineerd uitzicht  
Hoogste beschermfactor

### POLYVINE VERNIS WAS IS **supersterk** .

Beschermt alle houtsoorten met een duurzame film tegen vlekken .


### KLEUREN :



Transparant




Wit



Gouden  
Den




Grijs



Notelaar



Taupe



Zwart



Munt



Marine



WAS werd ontwikkeld om hout een mooi doorleefd effect (patine) te geven en te beschermen. Maar ook om acryl- en kalkverf te patineren en te beschermen. Was is een duurzame, watervaste, vlek- en hittebestendige afwerking. Was is gemakkelijk overschilderbaar, vochtbestendig en vergt geen onderhoud.

#### **VERBRUIK**

15-20 m<sup>2</sup> per liter

#### **VERPAKKING**

100ml, 500ml , 1 liter , 2,5 liter

Verschillende werkwijzen zijn mogelijk :

#### **1 ) Was kan dienen als patineerlaag over acryl- en kalkverven.**

Breng op de acryl- of kalkverf 1 laag Was aan en laat een 2-tal minuten drogen. Veeg dan de Was met een pluisvrije doek af, zodat er slechts een heel dun laagje overblijft. Doe dit best in 1 richting.

Er kunnen ook meerdere kleuren Was over elkaar aangebracht worden. Zo geeft vb. witte Was over een donkere Was kleur (zoals notelaar, taupe, grijs, gouden den, marine ) een nog meer doorleefde uitstraling met meer diepte. Breng dan op de eerste weggeveegde laag Was (wanneer die volledig droog is) een laag Was wit aan . Laat ongeveer 2 minuten drogen en veeg opnieuw weg met een pluisvrije doek zodat er enkel een dun laagje witte Was overblijft.

#### **2) Was als dekkende afwerking**

Breng met de lakkwast minstens 2 lagen gekleurde Was aan. Breng de tweede pas aan wanneer de eerste volledig droog is. Dit zal een look van geboende meubels geven.

#### **3) Was rechtstreeks op hout**

Breng een laag Was aan op blank hout volgens de richting van de nerven en laat drogen. Hier kan de Was ook weggeveegd worden na enkele minuten voor een meer Transparante afwerking. Voor een dekkende afwerking, breng 2 of 3 lagen aan. Zijdeglans en/of 2 x mat naargelang de gewenste afwerking.



### VOOR DE STERKSTE BESCHERMING !!!

Voor een extra bescherming op plaatsen waar dit gewenst is zoals tafelbladen, keukenkasten enz. gebruikt u best 1 tot 2 lagen van de Zijdeglans Was en werk dan af (indien een matte afwerking gewenst is) met 1 laag 2 x mat Was.

### GEZONDHEID, VEILIGHEID, MILIEU, STOCKAGE

Ongevaarlijk. Goed ventileren. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Bij contact met de ogen: onmiddellijk uitwassen met warm water. Restanten niet in de gootsteen of de riool gieten. Het materieel kan gereinigd worden met zeep en water vooraleer de deklaag droog is. Een teveel aan product verwijderen met een vochtige doek. Opgedroogd product moet met een afbijtmiddel verwijderd worden. Bescherm tegen extreme temperaturen tijdens stockage en toepassing. Niet gebruiken onder 5°C.

De hiervoor vermelde informatie is correct volgens onze vaststellingen. Omdat omstandigheden en toepassingen niet door ons gecontroleerd kunnen worden, kunnen wij geen enkele waarborg geven. Wij raden u aan de geschiktheid van het product te proberen op een test-zone alvorens te starten met de eigenlijke toepassing.

*Polyvine België*  
*Tel +32 (0)3 605 13 69*

*www.polyvine.be*  
*info@polyvine.be*

*Polyvine Nederland*  
*Tel +31 (0) 6 34 75 93 68*